

Centrometal EKO-CK P + Cm Pelet-set		14	20	25	30	35	40	50
Puterea nominală	(kW)	14	20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-50
Tipul corpului de cazan		EKO-CK P 14	EKO-CK P 20	EKO-CK P 25	EKO-CK P 30	EKO-CK P 35	EKO-CK P 40	EKO-CK P 50
Volumul apei din cazan	(l)	59	60	64	67	76	78	96
Masa brută a cazanului	(kg)	295	303	324	335	362	414	432
Tipul de cap arzător		CPPL-14	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-50	CPPL-50
Volumul rezervorului de peleți* (echipare standard)	(l)	290	290	290	290	290	290	800
Capacitatea de stocare a rezervorului de peleți.	(kg)	kb.189	kb.189	kb.189	kb.189	kb.189	kb.189	kb. 520
Dimensiunile conductei de evacuare a gazelor arse, diametru/înălțime **	(mm)	150/930	150/930	150/930	160/930	160/930	180/920	180/920
Dimensiunea orificiului de umplere cu combustibil	(mm)	170x165	170x165	170x165	170x165	210x165	210x165	210x165
Deschiderea ușii superioare a cazanului	(mm)	321x273	321x273	321x273	421x273	421x273	471x273	471x273
Deschiderea ușii inferioare a cazanului	(mm)	321x322	321x322	321x322	421x322	421x322	471x322	471x322
Cererea de tiraj a coșului de fum	(Pa)	16	16	18	19	20	21	23
Conducta tur/retur	(R)	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Umplere/golire	(R)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Temperatura gazelor de ardere a coșului de fum (ulei/gaz)	(°C)	170	170	170	170	170	180	180
Temperatura coșului de fum (lemne)	(°C)	190	190	190	190	190	220	220
Temperatura maximă de lucru	(°C)	90	90	90	90	90	90	90
Presiunea maximă de lucru	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Adâncimea cazanului A	(mm)	985	985	1020	1020	1020	1142	1142
Înălțimea cazanului B	(mm)	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
Lățimea cazanului C	(mm)	420	420	420	520	570	570	570
Lățimea totală a cazanului D	(mm)	470	470	470	570	620	620	620
Adâncimea de bază a cazanului E	(mm)	565	600	600	600	600	725	725
Înălțimea conductei retur F	(mm)	485	485	485	485	485	485	485
Înălțimea rezervorului de peleți	(mm)	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1395
Lățimea rezervorului de peleți	(mm)	625	625	625	625	625	625	1010

Adâncimea rezervorului de peleți	(mm)	730	730	730	730	730	730	980
Puterea motorului de acționarea melcului pentru transportul peletilor	(w)	15	15	15	15	15	15	15
Lungimea mecului pentru transportul peletilor	(mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Diametrul mecului pentru transportul peletilor	(mm)	220	220	220	220	220	220	220
Conexiunea electrică	(V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Lungimea maximă a lemnului de foc	(mm)	500	500	500	500	500	500	600
Clasa de eficiență energetică		A	A	A	A	A	A	A

* Rezervorul de peleți cu o capacitate de 800 litri este disponibil și pentru arzătoare de la 14 la 50 kWtarty a 14 - 50 kW

** Diametrul interior al coșului de fum trebuie determinat întotdeauna în funcție de puterea cazanului și de înălțimea coșului de fum. Acesta trebuie să fie aproape întotdeauna mai mare decât diametrul conductei de evacuare a gazelor arse átmérője.