

Tabel comparativ între controlul CPREG standard (până în 2018) și CPREG-Touch cu ecran tactil:

	CPREG-Touch	CPREG
		
Caracteristică	CPREG-Touch	CPREG (până în 2018)
Interfață cu ecran tactil	Da	-
Interfață cu butoane	-	Da
Număr maxim de pompe de circulație controlate	5	2
Număr maxim de vane de amestec motorizate controlate	2	-
Posibilitatea de conectare a unui senzor de temperatură exterioară	Da	
Accesorii compatibile:		
Capacul de închidere al deschiderii de aer pentru arzătorul de peleți (numai pentru arzătoarele CPPL 14/35/50)	Da	Da
Curățare arzător cu aer comprimat	Da	Da
Corector de temperatură ambientală CSK	Da	-
Modul de circuit de încălzire CM2K-P (pentru controlul a 2 circuite de amestec motorizate)	4	-
Modul de control în cascadă CMNET pentru conectarea a 2 cazane (număr maxim de module conectabile)	8	-
Modul CMGSM (stare/pornește/oprește cazanul prin SMS)	Da	Da
CM WIFI BOX (modul de conectare la internet pentru control de la distanță al cazanului - setări/pornire/oprire)	Da	-
Modul de avertizare/alarmă CAL (avertizare luminoasă și sonoră în caz de eroare sau avertisment/mesaj)	Da	-
Sistem de transport pelet cu vid	Da	Da
Senzor de nivel pentru rezervorul de pelete	Da	-