

Centrometal CentroPelet Z6		Z6
Putere termică	kW	6,15 - 2,50
Putere nominală	kW	5,53
Randament	%	93,34 - 90,00
Alimentarea cu energie electrică	V/Hz	230/50
Consum de energie electrică în timpul funcționării (min-max)	W	62-300
Consum de energie electrică în timpul funcționării la pornire	W	-
Concentrația CO (13% O ₂)	mg/m ³	633,2 - 185,6
Concentrația de praf în suspensie la puterea nominală (13% O ₂)	mg/m ³	-
Viteza de curgere a gazelor de ardere (min-max)	g/s	2,11 - 3,81
Presiunea aerului recomandată (min-max)	Pa	5 - 8
Temperatura gazelor arse (min-max)	°C	97,00 - 175,21
Timpul de funcționare cu o încărcătură a rezervorului de peleți	h	8 - 19
Consumul de peleți	kg/h	0,54 - 1,28
Capacitatea rezervorului de peleți	kg	11
Dimensiunea recomandată a peletilor (diametru x lungime)	mm	A1 peleți 6 x 30
Diametrul racordului de gaze arse	mm	80
Diametrul racordului de drenaj	mm	-
Dimetrul racordului de aer de combustie	mm	50
Distanța de la nivelul solului până la axa racordului de gaze arse	mm	177
Distanța de la nivelul solului până la axa racordului de aer de combustie	mm	158
Lățime (A)	mm	430
Adâncime (B)	mm	435
Înălțime (C)	mm	765
Masa	kg	45
Clasa energetică		A+
Nivelul de zgomot în funcțiune (min-max)	dB	39 - 52
Spațiu încălzibil	m ³	aprox. 160

DIMENSIUNI DE INSTALARE

- 1 - Comandă digitală
- 2 - Grătarul de ardere, camera de ardere
- 3 - Racordul de gaze arse (80 mm)
- 4 - Racordul de aer de combustie (50 mm)
- 5 - Comutator principal

