

Centrometal CentroPelet Z12/Z12C		Z12	Z12 C
Putere termică	kW	12,3 - 4,8	12,3 - 4,8
Putere nominală	kW	11,1	11,1
Randament	%	93,5 - 90,2	93,5 - 90,2
Alimentarea cu energie electrică	V/Hz	230/50	230/50
Consum de energie electrică în timpul funcționării (min-max)	W	45 - 100	45 - 100
Consum de energie electrică în timpul funcționării la pornire	W	290	290
Concentrația CO (13% O2)	mg/m ³	108 - 52	108 - 52
Concentrația de praf în suspensie la puterea nominală (13% O2)	mg/m ³	19	19
Viteza de curgere a gazelor de ardere (min-max)	g/s	4,48 - 7,55	4,48 - 7,55
Presiunea aerului recomandată (min-max)	Pa	3 - 11	3 - 11
Temperatura gazelor arse (min-max)	°C	99,4 - 176,3	99,4 - 176,3
Timpul de funcționare cu o încărcătură a rezervorului de peleți	h	6,5 - 22	6,5 - 22
Consumul de peleți	kg/h	0,6 - 2,6	0,6 - 2,6
Capacitatea rezervorului de peleți	kg	16 - 25	16 - 25
Dimensiunea recomandată a peletilor (diametru x lungime)	mm	A1 peleți 6 x 30	A1 peleți 6 x 30
Diametrul racordului de gaze arse	mm	80	80
Diametrul racordului de drenaj	mm	-	80
Dimetrul racordului de aer de combustie	mm	50	50
Distanța de la nivelul solului până la axa racordului de gaze arse	mm	171	171
Distanța de la sol până la linia centrală a racordului de drenaj	mm	-	225
Distanța de la sol până la axa racordului de aer de combustie	mm	221	221
Lățime (A)	mm	495	495
Adâncime (B)	mm	540	540
Înălțime (C)	mm	1030	1030
Masa	kg	85	87
Clasa energetică		A+	A+
Nivelul de zgomot în funcțiune (min-max)	dB	39-52	39-52
Spațiu încălzibil		127	127
Lățime (A)	m ³	300 - 310	300 - 310

Centromet CentroPelet Z12/Z12C

BEFOGLALÓ MÉRTEK

- 1 - Comandă digitală
- 2 - Grătarul de ardere, camera de ardere
- 3 - Racordul de gaze arse (80 mm)
- 4 - Racordul de aer de combustie (50 mm)
- 5 - Comutator principal

