



BOILER ELECTRIC

THERMEX VISION □CE□



Construcție clasică a corpului rezervorului din tablă de oțel



Protecție internă BIO cu smalt de înaltă calitate



Control mecanic, buton rotativ convențional



Garanție extremă de 5 ani împotriva ruginirii corpului rezervorului



Izolație Super Foam de înaltă densitate pentru pierderi minime de căldură



Tijă anodică de dimensiuni și durată de viață ridicate



Afișaj de temperatură

BOILER
CONFORM
NEVOILOR DTRĂ



Control cu
buton
rotativ

Date tehnice

Model	Vision 30 V	Vision 50 V	Vision 80 V	Vision 100 V
Instalare	În poziție verticală			
Volum (litri)	30	50	80	100
Conexiunea electrică (V / Hz)	230 ~ / 50			
Puterea de încălzire / presiunea de lucru max. (kW / bar)	1.5 / 0.75			
Temperatura maximă de încălzire (°C)	75±5			
anod de Mg (mm)	Dimensiuni crescute Ø20 x 300			
Certificare	În conformitate cu certificare CE EU 2014/30/EU, 2014/35/EU și RoHS 2011/65/EU			
ErP Clasa energetică	B	C	C	C
Lățime x Adâncime x Înălțime (mm)	340 x 340 x 618	380 x 380 x 735	450 x 450 x 808	450 x 450 x 963

Nu răspundem pentru erorile datorate tipăririi sau dactilografierii. Imaginile sunt doar cu titlu informativ, BIOKOPRI Ltd. își rezervă dreptul de a modifica conținutul.



BOILER ELECTRIC THERMEX DIGITAL □CE□



Telecomandă Wi-Fi de oriunde, oricând



Protecție internă BIO cu smalț de înaltă calitate



Control inteligent cu funcție SMART



Control electronic cu afișaj LCD



Izolație Super Foam de înaltă densitate pentru pierderi minime de căldură



Construcție clasică a corpului rezervorului din tablă de oțel



Garanție extremă de 5 ani împotriva ruginii corpului rezervorului



Încălzire rapidă- Cu o putere de 2000 W



Protecție anodică electronică

ORIENTATĂ
SPRE VIITOR
ÎN FIECARE
DETALIU



Comandă
electronică

Control WiFi



Date tehnice

Model	Digital 30 V	Digital 50 V	Digital 80 V	Digital 100 V
Instalare	În poziție verticală			
Volum (litri)	30	50	80	100
Conexiunea electrică (V / Hz)	230 ~ / 50			
Puterea de încălzire / presiunea de lucru max. (kW / bar)	2.0 / 0.75			
Temperatura maximă de încălzire (°C)	75±5			
Anod	electronic			
Certificare	În conformitate cu certificare CE EU 2014/30/EU, 2014/35/EU și RoHS 2011/65/EU			
ErP Clasa energetică	B	B	B	B
Lățime x Adâncime x Înălțime (mm)	350 x 350 x 655	390 x 390 x 778	460 x 460 x 848	460 x 460 x 1003

Nu răspundem pentru erorile datorate tipăririi sau dactilografierii. Imaginile sunt doar cu titlu informativ, BIOKOPRI Ltd. își rezervă dreptul de a modifica conținutul.